



WMC6742V.T

Professionell tvättmaskin

Allmänt

Produktfamilj: Professionell tvättmaskin
Installation: Fristående
Lastkapacitet: 7 kg
Centrifugeringshastighet (v/min): 1400 rpm
Färg sidor: Rostfri

Program

- Grovtvätt 90°C
- Grovtvätt 60°C
- Vittvätt 90°C Professional
- Vit- och kulörtvätt 60°C Professional
- Kulörtvätt 40°C Professional
- Snabbtvätt 60°C Professional
- Snabbtvätt 40°C Professional
- Syntettvätt 40°C Professional
- Ylle- och handtvätt 40°C
- Sköljning
- MOP-tvätt 90°C
- MOP-tvätt 60°C
- Ja
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergivänlig bomull 60°C

Tillval

- Justerbar centrifugeringshastighet: Ja
- Extra sköljning (Super Rinse)

Konstruktion och prestanda

- Quattro Construction™ - vibrationsfri centrifugering
- Dörröppning: Steel Seal™
- Rostfritt stål
- Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage
- Värmeelementets effekt: 2000 W
- Stabil temperatur med max variation +/- 1°C
- Vattennivåsensor
- Trumvolym: 60 l
- Trumvolym (USA): 2,1 cu ft
- Invertermotor
- Automatiskt doseringssystem: Externt
- Kortast programtid: 40 min
- Dräneringssystem: Avlopp

Användning och flexibilitet

- Lättstängd dörr
- Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket
- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °

Gränssnitt & kontroller

- Resttidsindikator
- Display: LCD display

Design och integration

- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Justerbara fötter: 10 mm
- Standard
- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Lastningsposition: Frontmatad

Säkerhet & skötsel

- Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring
- Maxtid för vattenintag

- Extra hållbar och säker PEX inloppslang
- Ja
- Nödöppningsfunktion
- Knappplås
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Tömningskapacitet: 20 l/min
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

Teknisk data

- G-faktor: 530
- Värmeelementets effekt: 2000 W
- Trumvolym: 60 l
- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Material motvikt: Högkvalitativt gjutjärn
- Motviktens vikt: 10,4 kg
- Anslutningseffekt: 2200 W
- Faser: 1
- Säkring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Vikt utan emballage: 77 kg
- ISO 14001

Dimensioner

- Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm
- Justerbara fötter: 10 mm
- Djup med dörren öppen: 965 mm
- El-sladdens längd: 2,1 m
- Inloppslang, längd: 150 cm
- Avloppssläng, längd: 160 cm

Information

- Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm
- Vikt emballerad produkt: 80,2 kg
- Produktnummer: 738279
- EAN-kod: 3838782498800

