

# WMC6767VI.S



## PROFESSIONELL TVÄTTMASKIN

### Allmänt

Produktfamilj: Professionell tvättmaskin

Installation: Fristående

Lastkapacitet: 7 kg

Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm

Färg sidor: Rostfritt stål

### Program

Grovtvätt 90°C

Grovtvätt 60°C

Vittvätt 90°C Professional

Vit- och kulörtvätt 60°C Professional

Kulörtvätt 40°C Professional

Snabbtvätt 60°C Professional

Snabbtvätt 40°C Professional

Syntetvätt 40°C Professional

Ylle- och handtvätt 40°C

Sköljning

MOP-tvätt 90°C

MOP-tvätt 60°C

Ja

Desinfektion 40°C

Desinfektion 60°C

Desinfektion 90°C

Allergivänlig bomull 60°C

### Tillval

Justerbar centrifugeringshastighet: Ja

Extra sköljning (Super Rinse)

### Konstruktion och prestanda

Quattro Construction™ - vibrationsfri centrifugering

Dörröppning: Steel Seal™

Rostfritt stål

Active Drum™ för maximal rengöring med minimalt slitage

Värmeelementets effekt: 7000 W

Stabil temperatur med max variation +/- 1°C

Vattennivåsensor

### Gränssnitt & kontroller

Resttidsindikator

Display: LCD display

### Design och integration

Dörr: Vänsterhängd dörr

Justerbara fötter: 10 mm

Standard

Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten

Lastningsposition: Frontmatad

### Säkerhet & skötsel

Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring

Maxtid för vattenintag

Extra hållbar och säker PEX inloppslang

Ja

Nödöppningsfunktion

Knappplås

Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.

Tömningskapacitet: 20 l/min

Överhettningsskydd

Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

### Teknisk data

G-faktor: 530

Värmeelementets effekt: 7000 W

Trumvolym: 60 l

Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten

Material motvikt: Högkvalitativt gjutjärn

Motviktens vikt: 10,4 kg

Anslutningseffekt: 7200 W

ASKO

Tel: 040 - 10 72 60

kundservice@gorenjegrup.com - www.asko.se

**ASKO**  
Inspired by Scandinavia

Trumvolym: 60 l  
Trumvolym (USA): 2,1 cu ft  
Invertermotor  
Myntinkast: Myntinkast  
Automatiskt doseringssystem: Externt  
Kortast programtid: 40 min  
Dräneringssystem: Avlopp

#### **Användning och flexibilitet**

Lättstängd dörr  
Praktisk förvaring för skiljevägg flytande tvättmedel i tvättmedelsfacket  
Temperaturomfång: Kall-90 grader  
Stor lucköppning: 31 cm  
Dörröppningsvinkel: 180 °

Spänning: 400 V  
Faser: 3  
Säkring: 16 amp  
Frekvens: 50 Hz  
Vikt utan emballage: 77 kg  
ISO 14001

#### **Dimensioner**

Mått (HxBxD): 85 × 59,5 × 59,1 cm  
Justerbara fötter: 10 mm  
Djup med dörren öppen: 965 mm  
El-sladdens längd: 2,1 m  
Inloppslang, längd: 150 cm  
Avloppsslang, längd: 160 cm

#### **Information**

Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 × 64 × 66,1 cm  
Vikt emballerad produkt: 80,2 kg  
Produktnummer: 738293  
EAN-kod: 3838782496745