



WMC6767VI.S

Professionell tvättmaskin

Allmänt

Lastkapacitet: 7 kg
Trumvolym: 60 l
Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
Programuppdatering
Desinfektion 60°C
Automatiskt doseringssystem: Externt

Konstruktion

- Installation: Fristående
- Lastningsposition: Frontmatad
- Lastförhållande: 1 : 9
- Lastkapacitet: 7 kg
- Trumvolym: 60 l
- Rostfritt stål
- Rostfritt stål invändigt
- Stor lucköppning: 31 cm
- Dörröppningsvinkel: 180 °
- Dörr: Vänsterhängd dörr
- Färg sidor: Rostfritt stål
- Färg front: Svart
- Kabinett: Rostfri
- Standard
- Borttagbara tvättvalkar för enkel rengöring

Elinstallation

- Nej
- Anslutningseffekt: 7200 W
- Säkring: 16 amp
- Frekvens: 50 Hz
- El-sladdens längd: 2,1 m
- Antal faser: 3

Vatteninstallation/avlopp

- Storlek 3/4" - Kan anslutas till varmt eller kallt vatten
- Varmt vatten
- Extra hållbar och säker PEX inloppslang
- Dräneringssystem: Avlopp
- Maxtid för vattenintag
- Tömningskapacitet: 20 l/min

Styrning

- Display: LCD display
- Programuppdatering
- Resttidsindikator
- Tvättmedelsfack: Manuell pull-out
- Tvättmedelsfack med tre avdelningar
- Nödöppningsfunktion
- Knapplås

Dimensioner

- Installation: Fristående
- Mått (HxBxD): 85 x 59,5 x 59,1 cm
- Dimensioner förpackning (HxBxD): 92 x 64 x 66,1 cm
- Vikt utan emballage: 77 kg
- Vikt emballerad produkt: 80,2 kg
- Justerbara fötter: 10 mm
- Djup med dörren öppen: 965 mm
- Inloppslang, längd: 150 cm
- Avloppssläng, längd: 160 cm

Funktioner

- Justerbar centrifugeringshastighet: Ja
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
- Avkänning av obalans - skyddar maskinen mot alltför kraftiga vibrationer.
- Ja
- Visning av kvarvarande tid
- Wi-Fi: Integrerad
- Överhettningsskydd
- Termiskt och elektroniskt skydd mot överhettning

Prestanda

- Lastkapacitet: 7 kg
- Centrifugeringshastighet (v/min): 1600 rpm
- G-faktor: 530
- Värmeelementets effekt: 7000 W
- Temperaturomfång: Kall-90 grader
- Resttidsindikator

Program

- Programuppdatering
- Grovtvätt 90°C
- Grovtvätt 60°C
- Vittvätt 90°C Professional
- Vit- och kulörtvätt 60°C Professional
- Kulörtvätt 40°C Professional
- Snabbtvätt 60°C Professional
- Snabbtvätt 40°C Professional
- Syntettvätt 40°C Professional
- Ylle- och handtvätt 40°C
- Sköljning
- MOP-tvätt 90°C
- MOP-tvätt 60°C
- Ja
- Desinfektion 40°C
- Desinfektion 60°C
- Desinfektion 90°C
- Allergivänlig bomull 60°C

Test certifikat

- ISO 14001

Tillkoppling

- Myntinkast: Myntinkast
- Automatiskt doseringssystem: Externt
- Produktnummer: 738293
- EAN-kod: 3838782496745

