



## WMC8944VB.T

### Общее описание

Тип прибора: Профессиональные стиральные машины  
Тип установки: Отдельностоящий прибор  
Загрузка: 9 кг  
Скорость отжима: 1400 об./мин.  
Цвет: Титан

### Функции, программы и режимы

- Интенсивная 90°C Профессиональная
- Интенсивная 60°C Профессиональная
- Белое 90°C Профессиональная
- Белое/Цветное 60°C Профессиональная
- Белое/Цветное 40°C Профессиональная
- Быстрая стирка 60°C Профессиональная
- Быстрая стирка 40°C Профессиональная
- Синтетика 40°C Профессиональная
- Шерсть/Ручная 30°C Профессиональная
- Полоскание Профессиональная
- МОП 90°C Профессиональная
- МОП 60°C Профессиональная
- Микрофибра 60°C Профессиональная
- Микрофибра 40°C Профессиональная
- Дезинфекция 40°C Профессиональная
- Дезинфекция 60°C Профессиональная
- Дезинфекция 90°C Профессиональная
- Гипоаллергенная хлопок 60°C Профессиональная
- Гипоаллергенная хлопок 90°C Профессиональная
- Гипоаллергенная синтетика 40°C Профессиональная
- Гипоаллергенная синтетика 40°C Профессиональная
- Очистка барабана, Профессиональная

### Дополнительные опции

- Скорость отжима: фикс.
- Усиленная стирка

### Конструкция и исполнение

- Механическая конструкция Quattro™
- Уплотнение загрузочного люка: Smart Seal™
- Барабан из нержавеющей стали
- Барабан Active Drum
- Мощность нагревательного элемента: 4400 Вт
- Точность контроля температуры (+/- 1°C)
- Сенсор уровня воды
- Объем барабана: 80 л
- Объем барабана: 2,8 cu ft
- Инверторный мотор
- Работа с монетоприемником: Работа с монетоприемником
- Короткое время программы: 40 мин.
- Тип слива: Сливной клапан

### Свойства и опции

- Легкое закрывание двери
- Перегородка для жидких моющих средств
- Диапазон температур (°C): Холодная-90C
- Диаметр люка: 31 см
- Угол открывания двери: 180 °

### Управление

- Индикация времени до окончания программы
- Дисплей: ЖК-дисплей

### Дизайн и встраивание

- Открывание дверцы: Влево

- Регулируемые ножки: 10 мм
- Стандарт
- Холодная или горячая
- Тип загрузки: Фронтальная загрузка

#### Безопасность и уход

- Съемные фильтры
- Ограниченное время набора воды
- Заливной шланг из материала PEX
- Защита от перелива
- Аварийное открывание загрузочного люка
- Блокировка панели управления
- Контроль дисбаланса
- Производительность слива: 20 l/min
- температурная защита от перегрева мотора
- Температурная и электронная защита мотора от перегрева

#### Технические характеристики

- G-фактор: 530
- Мощность нагревательного элемента: 4400 Вт
- Объем барабана: 80 л
- Холодная или горячая
- Материал противовесов: Чугун
- Вес противовесов: 10,4 кг
- Мощность подключения: 4600 Вт
- Количество фаз подключения электропитания: 1
- Ток: 10 А
- Частота: 50 Hz
- Вес нетто: 92,5 кг
- ISO 14001

#### Размеры

- Габаритные размеры (вхшг): 85 × 59,5 × 70,6 см
- Регулируемые ножки: 10 мм
- Глубина с открытой дверцей: 965 мм
- Длина присоединительного кабеля: 2,1 м
- Длина заливного шланга: 150 см
- Длина сливного шланга: 160 см

#### Логистическая информация

- Размеры в упаковке (вхшг): 92 × 64 × 77,6 см
- Вес брутто: 95,9 кг
- Артикул: 738296
- EAN-код: 3838782496776
- Область использования: Профессиональная

