



DBI675IXXLS.U

Lave-vaisselle tout intégré

Turbo séchage™ - système de ventilation
Nombre de couverts: 17
Panier supérieur: Exclusive
Panier inférieur: Exclusive
Couleur: Inox (gris)



Programmes

- Programme ECO
- Programme demi-charge panier du haut
- Programme demi-charge panier du bas
- Programme automatique
- Durée programmée
- Programme pour couverts en plastiques

Options

- Départ différé: Durée programmée
- Durée programmée avec option degré de salissure

Systèmes de nettoyage

- Prélavage Super Cleaning System™

Système de séchage

- Turbo Drying™ (Turbo Séchage)

Confort

- 4 éclairages LED
- Construction robuste en acier en acier inoxydable 18.9
- Voyant de niveau de produit de rinçage: Voyant de niveau de produit de rinçage
- Affichage du temps restant: Indicateur temps restant
- Voyant LED StatusLight™
- Signal sonore à la fin du programme
- Résistance intégrée
- Sécurité enfant
- Détection automatique des pastilles 3 en 1

Sécurité arrivée d'eau

- Flotteur extérieur pour détecter les fuites
- Capteur AquaDetect™ une protection contre la moindre fuite d'eau
- Tuyau d'arrivée d'eau en PEX ultra résistant
- Protection antidébordement AquaSafe™

Installation

- Pied arrière réglable par l'avant
- Tuyau de vidange
- Anti_siphon pré installé

- Code EAN: 3838782518423
- Code produit: 738570

Description générale

- Type produit: Lave-vaisselle
- Type d'installation: sous plan
- Dimensions: XXL, 86 cm
- Affichage: Écran LCD haute définition
- Nombre de programmes: 12
- Niveau sonore: 40 dB(A)re 1 pW
- Nombre de paniers: 3
- Nombre de couverts: 17
- Code EAN: 3838782518423

- Hauteur : 871 mm
- Largeur nette: 609 mm
- Profondeur nette: 574 mm
- Hauteur de l'appareil emballé: 930 mm
- Largeur du produit emballé: 640 mm
- Profondeur du produit emballé: 680 mm
- Longueur du câble de raccordement: 1,2 m
- Longueur du flexible d'alimentation: 163 cm
- Longueur du flexible de vidange: 230 cm
- Poids net: 45,5 kg
- Poids brut: 49,1 kg

- Intensité (A): 15 A
- Fréquence: 60 Hz
- Pression arrivée d'eau: 0,03-1 MPa

- Consommation annuelle d'électricité: 235 kWh
- Consommation d'électricité en programme normal (kWh): 1 kWh
- Consommation annuelle moyenne pour un ménage de 4 personnes: 2602 l
- Consommation en mode veille: 0,49 W
- Consommation électrique en mode veille: 0,49 W

Technical drawing of the 300 Series 24-inch wide refrigerator, showing front and side views with dimensions and assembly instructions.

Front View Dimensions:

- Top width: 24 / 609
- Top depth: min. 22 1/8 / 560
- Bottom depth: min. 34 1/4 / 870
- Bottom width: 34 1/4 - 36 3/8 / 871 - 925

Side View Dimensions:

- Top width: 23 1/8 / 608
- Top depth: 22 / 559
- Bottom depth: 29 3/4 / 754
- Bottom width: 5 1/8 - 7 3/8 / 131 - 186
- Bottom depth: 2 / 50

Assembly Instructions:

For height 34 1/4 - 34 3/8 / 869 - 871 remove nut

Callout A: A circular callout labeled 'A' shows a detail of the bottom front corner, indicating the removal of a nut from the bottom front panel.

Technical drawing of the side profile of a door with dimensions in inches and millimeters.

Dimensions:

- Top width: 22 1/2 / 559
- Top height: 48 3/4 / 1238
- Handle height: 28 1/2 / 722 (pivot point)
- Handle width: 29 9/16 / 752
- Door thickness: 2 / 50
- Handle offset: 1 1/8 - 3 3/4 / 30 - 94

Callout B points to the handle mechanism.

Pivot point label points to the handle base.

Circular inset shows a detail of the handle base with a B label.

