



HIHD854GF

Plaque à induction avec hotte

Description générale

Couleur: Vitre noir avec effet perle

A

Construction et performances

- 4 foyers à induction Avant gauche: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Avant droit: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Arrière gauche: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Arrière droit: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Débit d'air (évacuation): 449 m³/h
- Débit d'air (recyclage): 491 m³/h
- Débit en mode évacuation, vitesse 1: 214 m³/h
- Débit en mode évacuation, vitesse 2: 328 m³/h
- Débit en mode évacuation, vitesse 3: 399 m³/h
- Débit avec fonction Booster 2: 617 m³/h
- Débit d'air avec fonction Booster (PowerBoost 2) - évacuation: 575 m³/h
- Moteur(s): 2
- Matériau du filtre: Filtre(s) à graisse Inox

Utilisation et flexibilité

- Nombre de fonctions Booster: 1
- Nombre de positions de vitesse: 5
- Réf. Set de recyclage: 0
- Réf. Filtre à charbon actif: 0

Interaction et contrôle

- Réglage électronique
- Réglage commande: Commande tactile
- Fonction minuteur
- Indicateur de filtre à graisse

Conception et intégration

- Facile à installer
- Dimensions mini-maxi de la niche (H x L x P): 49-52,4 × 78-83,4 × 19,9 cm

Sécurité et maintenance

- Filtre à graisse lavable
- Facile à réparer
- Anti-surchauffe

Données techniques

- Classe énergétique: A
- Classe d'efficacité de filtrage des graisses: A
- Classe énergétique de la dynamique des fluides: A
- Consommation en mode veille: 0,48 W
- Charge connectée: 7200 W
- Niveau sonore: 60 dB(A)re 1 pW

Dimensions

- Dimensions du produit (H x L x P): 19,6 × 83 × 52 cm
- Poids net: 24,3 kg

