



HIHD854GF

Induktionsplade med indbygget emhætte

Generel beskrivelse

Farve: Sort



Kun udvalgte
køkken-
forhandlere

5 års
Garanti

Konstruktion og Ydeevne

- 4 induktionszoner Forreste venstre: Ø 19x22 cm, 2,3/3,5 kW, Forreste højre: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW, Bagerste venstre: Ø 19x22 cm, 2,3/3,5 kW, Bagerste højre: Ø 19x22 cm, 2,3/3,7 kW
- Max. kapacitet ved udsugning: 449 m³/t
- Max. kapacitet ved recirkulation: 491 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 1: 214 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 2: 328 m³/t
- Luftcirkulation, niveau 3: 399 m³/t
- Airflow boost position (PowerBoost 2): 617 m³/t
- Stor luftstrøm (PowerBoost 2) - recirkulation: 575 m³/t
- Antal motorer: 2
- PowerBoost
- Filter materiale: Fedtfilter af rustfrit stål

Brug og fleksibilitet

- Antal PowerBoost funktioner: 1
- Antal af effektniveauer: 5
- Antal hastighedsniveauer: 5
- Recirkulationssæt: 0
- Kulfilter (Kan tilkøbes separat): 0

Interaktion og kontrol

- Elektronisk betjening
- Kontrol indstillinger: Touch kontrol
- Timerfunktion
- Indikator for rensning af filtre

Design og integration

- EasyInstall
- Nichemål min-max (HxBxD): 49-52,4 × 78-83,4 × 19,9 cm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Vaskbart fedtfilter
- EasyRepair
- Sikring mod overophedning

Tekniske data

- Energiklasse: A
- Fedtrensningseffektivitet: A
- Udsugningseffektivitet: A
- Forbrug ved standby-tilstand: 0,48 W
- Tilslutningseffekt: 7200 W
- Lydniveau (max.): 60 dB(A)re 1 pW

Dimensioner

- Mål (HxBxD): 19,6 × 83 × 52 cm
- Nettovægt: 24,3 kg

