



HIHD854MM

Varná platňa s integrovaným odsávačom pár

A

Construction and Performance

- 4 indukčné ohrevné zóny Vľavo vpredu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Vpravo vpredu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Vľavo vzadu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Vpravo vzadu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Max. výkon pri odťahu: 449 m³/h
- Max. výkon pri recirkulácii: 491 m³/h
- Maximálny výkon pri odťahu, 1. rýchlosť: 214 m³/h
- Maximálny výkon pri odťahu, 2. rýchlosť: 328 m³/h
- Maximálny výkon pri odťahu, 3. rýchlosť: 399 m³/h
- Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - odťah: 617 m³/h
- Zvýšené prúdenie vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulácia: 575 m³/h
- Počet motorov: 2
- PowerBoost
- Filter proti masnote: nerez

Use and flexibility

- Počet PowerBoost funkcií: 1
- Počet stupňov výkonu: 5
- Artikel recirkulačnej sady: 0
- Kód uhlíkového filtra: 0

Interaction and control

- Elektronické ovládanie
- Ovládanie: Dotykové ovládanie
- Funkcia časovač
- Indikátor znečistenia filtra

Design and integration

- Jednoduchá inštalácia
- Rozmery pre zabudovanie min-max (vxšxh): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 cm

Safety and Maintenance

- Umývateľný filter proti masnotám
- EasyRepair jednoduchá oprava
- Ochrana proti prehriatiu

Technické dáta

- Energetická trieda: A
- Trieda účinnosti filtrácie tuku: A
- Trieda účinnosti dynamiky tekutín: A
- Spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime (Standby): 0,48 W
- Príkon: 7200 W
- max hlučnosť: 60 dB(A)re 1 pW

Dimensions

- Rozmery výrobku (vxšxh): 31 × 83,4 × 52,2 cm
- Netto hmotnosť: 24,3 kg

