



# HIHD854MM

## Odsavač zabudovaný ve varné desce



### Construction and Performance

- 4 indukční zóny Vlevo vpředu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Vpravo vpředu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Vlevo vzadu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Vpravo vzadu: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Maximální výkon při odtahu: 449 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při recirkulaci: 491 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost I: 214 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost II: 328 m<sup>3</sup>/h
- Maximální výkon při odtahu/rychlost III: 399 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - odtah: 617 m<sup>3</sup>/h
- Zvýšené proudění vzduchu (PowerBoost 2) - recirkulace: 575 m<sup>3</sup>/h
- Počet motorů: 2
- PowerBoost
- Tukový filtr: Omyvatelný kovový tukový filtr

### Use and flexibility

- Počet funkcí PowerBoost: 1
- Počet stupňů výkonu: 5
- Artikl recirkulačního setu: 0
- Uhlíkový filtr: 0

### Interaction and control

- Elektronické ovládání
- Nastavení ovládání: Dotykové ovládání
- Funkce časovač
- Ukazatel čistoty filtru

### Design and integration

- Jednoduchá instalace
- Rozměry k zabudování min-max (vxšxh): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 cm

### Safety and Maintenance

- Omyvatelný tukový filtr
- Snadný přístup v případě opravy
- Ochrana proti přehřátí

### Technická data

- Energetická třída: A
- Třída účinnosti filtrace tuku: A
- Třída účinnosti dynamiky tekutin: A
- Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu: 0,48 W
- Příkon: 7200 W
- Max. úroveň hluku: 60 dB(A)<sub>re 1 pW</sub>

### Dimensions

- Rozměry výrobku (vxšxh): 31 × 83,4 × 52,2 cm
- Netto hmotnost: 24,3 kg

