HIHD854MM

Ogólny opis

Kolor: Czarny mat

A

Budowa i wydajność

- 4 indukcyjne strefy grzewcze Lewe przednie: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Prawe przednie: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW, Lewe tylne: Ø 19×22 cm, 2,3/3,5 kW, Prawe tylne: Ø 19×22 cm, 2,3/3,7 kW
- Maksymalna szybkość ekstrakcji według operacji ekstrakcji: 449 m³/h
- Maksymalna wydajność ekstrakcji w trybie recyrkulacji: 491 m³/h
- Przepływ powietrza według wersji wyciągowej, krok 1: 214 m³/h
- Przepływ powietrza według wersji wyciągowej, krok 2: 328 m³/h
- Przepływ powietrza według wersji wyciągowej, krok 3: 399 m³/h
- Pozycja zwiększenia przepływu powietrza (PowerBoost 2) - ekstrakcja: 617 m³/h
- Pozycja zwiększenia przepływu powietrza (PowerBoost 2) - recyrkulacja: 575 m³/h
- Liczba silników: 2
- Power Boost - funkcja zwiększenia mocy
- Materiał filtra: Stalowy filtr przeciwtłuszczowy

Wykorzystanie i elastyczność

- Liczba funkcji PowerBoost: 1
- Liczba poziomów mocy: 5
- Liczba pozycji prędkości: 5
- Numer zestawu recyrkulacji: 0
- Kod filtra węglowego (opcjonalnie jako osobny zakup): 0

Interakcja i kontrola

- Sterowanie elektroniczne
- Sterowanie: Sterowanie dotykowe
- Funkcja timera
- Wskaźnik zapełnienia filtra

Projekt i integracja

- Prosta instalacja
- Wymiary niszy min-max (w x sz x g): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 cm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Filtr przeciwtłuszczowy (zmywalny)
- Łatwy dostęp dla serwisu
- Ochrona przed przegrzaniem

Dane techniczne

- Klasa energetyczna: A
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: A
- Klasa sprawności dynamicznej płynów: A
- Moc znamionowa: 7200 W
- Maxymalny poziom hałasu: 60 dB

Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 31 × 83,4 × 52,2 cm
- Masa urządzenia: 24,3 kg

ASKO
Inspired by Scandinavia



ASKO
Inspired by Scandinavia