

HIND854MM

Индукционная варочная панель со встроенной вытяжкой



Конструкция и исполнение

- 4 индукционные зоны нагрева Передняя левая: Ø 19×22 см, 2,3/3,5 кВт, Передняя правая: Ø 19×22 см, 2,3/3,7 кВт, Задняя левая: Ø 19×22 см, 2,3/3,5 кВт, Задняя правая: Ø 19×22 см, 2,3/3,7 кВт
- Макс. производительность в режиме отвода: 449 м³/ч
- Макс. производительность в режиме рециркуляции: 491 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 1: 214 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 2: 328 м³/ч
- Производительность при отводе на скорости 3: 399 м³/ч
- Производительность при отводе в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 617 м³/ч
- Производительность при рециркуляции в интенсивном режиме 2 (PowerBoost 2): 575 м³/ч
- Количество моторов: 2
- Функция PowerBoost
- Материал жирового фильтра: Нержавеющая сталь

Свойства и опции

- Количество интенсивных режимов (PowerBoost): 1
- Количество скоростей: 5
- Количество скоростей: 5
- Рециркуляционный комплект (арт.): 0
- Угольный фильтр (арт.): 0

Управление

- Электронное управление
- Управление: Сенсорное управление
- Таймер
- Индикатор загрязненности фильтра

Дизайн и встраивание

- Простой монтаж
- Монтажные размеры (вхшхг): 49-52,4 × 78-78,2 × 19,9 см

Безопасность и уход

- Моющийся жировой фильтр
- Простой ремонт
- Защита от перегрева

Технические характеристики

- Класс энергопотребления: A
- Класс эффективности фильтрации жиров: A
- Класс гидродинамической эффективности: A
- Потребление электроэнергии в режиме ожидания: 0,48 Вт
- Мощность подключения: 7200 Вт
- Макс. уровень шума: 60 дБ (А) относительно 1 пВт

Размеры

- Габаритные размеры (вхшхг): 19,6 × 83,4 × 52,2 см
- Вес нетто: 24,3 кг

