



DFI544D

Integroitava astianpesukone

Yleiskuvaus

Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
Muotoilusarja: Logic
Rakennettyyppi: Kalusteisiin asennettava
Koko: XL, 82-87 cm
Pesukorien lukumäärä: 3
Vakiokattausien määrä: 14 kattausta
Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Kahva; Irrotettava
Yläkori: Premium
Alakori: Premium
Aterinkori



Rakenne ja suorituskyky

- Hitsattu teräsallas
- Ulkoinen kelluva kytkin - ilmaisee vesivuodon pohjassa
- Tulvimissuoja
- Tukkeutumaton poistopumppu
- 8 ruostumatonta teräsosaa
- Integroitu lämmitysvastus
- SCS - Super Cleaning System™
- Automaattinen vedenpehennin
- Suihkuvarsien lukumäärä: 3
- Suihkualueiden lukumäärä: 9
- Turbo Combi Drying -kuivausjärjestelmä
- Automaattinen oven avaus
- Cutlery Power Zone -aterinkorin tehosuihku

Käyttö ja joustavuus

- Vakiokattausien määrä: 14 kattausta
- Pesukorien lukumäärä: 3
- Työvälinekori: Helppo korkeussäätö; Kahva; Irrotettava
- Yläkori: Premium
- Alakori: Premium
- Ylä- ja alakorissa tiheä rakenne
- Aterinkori
- Vedenpaine: 0,03-1 MPa

Vuorovaikutus ja hallinta

- Näyttö: LCD-näyttöllä
- Mahdollisuus tallentaa omia ohjelmia: Muistitoiminto
- Ohjelmien määrä: 9
- Valintojen määrä: 5
- Status Light™ - älykäs pesutilan merkkivalo
- Jäljellä olevan ajan ilmaisin: Jäljellä olevan ajan ilmaisin
- Pesuajan päättymisen ilmaisin: Ilmaistään äänellä ja merkkivalolla

Toiminnot, ohjelmat ja tilat

- 9 ohjelmaa: Pikapesu; Tehopesu; Ekopesu; Hygieniapesu; Aikaohjelma; Huuhtelu; Yleis; Itsepuhdistus; Hajunpoistotoiminto
- Start delay: Pesuajan esivalinta
- Pikakäyttö
- Yökäyttö
- Lisähuuhtelut

Muotoilu ja integraatio

- Edestä säädettävä luukun jousi
- Edestä säädettävä takajalka
- Tarranauhat
- Ergo-Height
- Asennettavan ovipanelin koko 680-760mm
- Asennusaukon minimikorkeus: 600 mm
- Asennusaukon minimikorkeus: 820 mm
- Syvyys (sisältää seinävälin: 560 mm
- Korkeus säädettävissä: 53 mm



Turvallisuus ja huolto

- Aqua Safe™ - Turvaa vesivahingolta
- Näppäinlukko
- Huuhteluaineen merkkivalo: Ilmoitetaan näytöllä
- Suolailmaisin: Suolailmaisin

Tekniset tiedot

- Voidaan kytkeä lämpimään- tai kylmään vesiliitäntään 3/4"
- Sisääntulevan veden maks. lämpötila: 70 °C
- Äänitaso: 42 dB(A)re 1 pW
- Eco-ohjelman kesto: 195 min
- 40-60 °C:n Eco-ohjelman energiankulutus sykliä kohden: 0,64 kWh
- Eco-ohjelman vedenkulutus: 9,2 l
- Tehonkulutus valmiustilassa: 0,49 W
- Energialuokka: B
- Sähköpistokkeen tyyppi: Euro
- Liitäntäteho: 1900 W
- Sähköliitäntä: 1
- Sulakkeen nimellisvirta: 10 amp
- Taajuus: 50 Hz
- Vedenpaine: 0,03-1 MPa
- Nettopaino: 36 kg
- Äänitasoluokka: B
- Energiatehokkuusindeksi: 37,6 %
- Pesutulosindeksi: 1,13
- Kuivaustulosindeksi: 1,07
- Ajustus: 3,99 W
- Energiankulutus 100:aa sykliä kohden: 64 kWh

Mitat

- Leveys: 596 mm
- Korkeus: 819 mm
- Syvyys: 554 mm
- Laitteen maksimikorkeus: 872 mm
- Johdon pituus: 1730 mm
- Syvyys oven ollessa auki: 1191 mm
- Tuloletkun pituus: 163 cm
- Poistoletkun pituus: 200 cm

Kuljetustiedot

- Pakkauksen leveys: 640 mm
 - Pakkauksen korkeus: 890 mm
 - Pakkauksen syvyys: 680 mm
 - Bruttopaino: 39 kg
 - Art. numero: 739485
 - EAN-koodi: 3838782576218
 - Muotoilutyyppi: Kotitalouksille
 - Mallisarja: Logic
-

