



DSD746U

Lavavajillas de integración total

Descripción general

- Abre puerta auto secado
- Línea de producto: Estilo
- Tipo de instalación: Integrado
- tamaño: XL, 82 cm
- CANTIDAD CESTAS: 3
- Tipo de cesta superior: Exclusivo: totalmente flexible con filas de pasadores totalmente plegables y Light Lock para artículos livianos
- Tipo de cesta inferior: Exclusivo: totalmente flexible con filas de pasadores completamente plegables y porta jarrones / jarrones
- Cesto para cubiertos desmontable para facilitar la descarga



Construcción y rendimiento

- Recipiente de acero inoxidable soldado
- Flotador exterior: detecta fugas de agua en la base
- Stand by protección de agua
- Bomba de drenaje antibloqueo
- 8 Steel™. 8 de las partes más importantes en acero inoxidable duradero.
- Resistencia oculta
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensor Sensi Clean™
- AUTO-SECADO EXTRA
- Cubiertos Power Zone: poder adicional para lavar platos en la canasta para cubiertos

Uso y flexibilidad

- CANTIDAD CESTAS: 3
- Tipo de cesta superior: Exclusivo: totalmente flexible con filas de pasadores totalmente plegables y Light Lock para artículos livianos
- Rieles telescópicos deslizantes fáciles con rodamientos de bolas para la cesta superior
- China Guard: protege los platos frágiles del brazo rociador giratorio
- Tipo de cesta inferior: Exclusivo: totalmente flexible con filas de pasadores completamente plegables y porta jarrones / jarrones
- Soporte para jarrones y botellas colocado sobre la boquilla Jet Spray™
- Cableado denso de la cesta en la cesta superior e inferior
- Cesto para cubiertos desmontable para facilitar la descarga
- Presión de agua de entrada requerida: 0,03-1 MPa

Interacción y Control

- CONECTIVIDAD WIFI: CONECTIVIDAD WIFI
- Número de programas: 14
- Número de opciones: 9
- INDICADOR DE ESTADO LUZ LED
- Indicador del tiempo restante: Sí
- Indicación final de lavado: Mostrado con sonido y luz

Programas, opciones y modos

- Inicio diferido: Timer
- Modo verde
- Modo de velocidad
- Modo nocturno
- Modo intenso
- Super enjuague

Diseño e integración

- Desde el muelle de la puerta frontal ajustable.
- Desde el pie trasero delantero ajustable
- Tiras de velcro para la instalación de puertas FI
- Puerta deslizante
- Instalación simplificada con antisifón integrado
- Dimensiones puerta a medida 720-800mm
- Altura ajustable: 53 mm

Seguridad y mantenimiento

- AquaSafe™



- Kid Safe™ - Seguro niños - panel
- Indicador de abrillantador: Indicador de abrillantador
- Indicador de sal: Indicador de sal

Datos técnicos

- Temperatura máxima del agua: 70 °C
- Nivel sonoro máximo: 39 dB(A)re 1 pW
- Clase EE: B
- Potencia: 1900 W
- Numero de fases: 1
- Corriente: 10 A
- Frecuencia: 50 Hz
- Presión de agua de entrada requerida: 0,03-1 MPa
- Peso con embalaje: 44,5 kg

Dimensiones

- Anchura: 596 mm
- Altura: 819 mm
- Profundidad: 554 mm
- Altura máxima del producto: 872 mm
- Longitud de cable: 1730 mm
- Profundidad con puerta abierta: 1243 mm
- Longitud de la manguera de entrada: 163 cm
- Longitud de la manguera de salida: 200 cm

Informacion logistica

- Peso bruto: 47,5 kg
- Código Interno de Producto: 739525
- Código EAN: 3838782614149

