



W2084C.W/3

Pralka wolnostojąca

Ogólny opis

Rodzaj urządzenia: Pralka

Rodzaj montażu: Urządzenie wolnostojące

Wsad: 8 kg

Ilość obrotów wirówki (obr/min): 1400 obr/min

16 programów

Klasa energetyczna: A

Kolor: Biały



Programy, opcje i tryby

- Bawełna
- Mix syntetycs
- Program Wełna/pranie ręczne
- Pranie codzienne
- Program czasowy
- Program Automatyyczny
- Szybkie pranie
- Ciężki
- Płukanie
- Odwirowanie
- Odplływ
- Tkaniny delikatne i jedwab
- Czyszczenie bębna
- PowerWash 59'
- Eco 40–60 °C

Opcje dodatkowe

- Liczba obrotów wirówki: Możliwość wyboru prędkości odwirowania
- Dodatkowe płukanie (Super Rinse)
- Super wash
- Podwyższony poziom wody
- Pranie wstępne

Tryby pracy

- NormalCare, EcoCare, TimeCare, Tryb intensywny

Budowa i wydajność

- Quattro Construction™ - wirowanie bez wibracji
- Uszczelnienie drzwi: Steel Seal™ - higieniczne uszczelnienie drzwi
- Trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Technologia Active Drum™
- Moc grzałki (W): 2000 W
- Precyzyjna regulacja temperatury (maks. odchylenie: +/- 1 °C)
- Czujnik poziomu wody
- Pojemność bębna: 60 L
- Silnik PowerDrive (bezszcotkowy)

Wykorzystanie i elastyczność

- Wlew do detergentu w płynie
- Zakres temperatury: Temperatura -90°C
- Duże drzwi: 31 cm
- Kąt otwarcia drzwi: 110 °

Interakcja i kontrola

- stale
- Wskaźnik pozostałego czasu
- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- 16 programów

- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

Projekt i integracja

- Otwieranie drzwi: Zawias po lewej stronie
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Standard
- Przyłącze wody zimnej 3/4"
- Sposób załadunku: od przodu

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Zdemowane podnośniki
- Wodoodporna płyta dolna
- Maksymalny czas dopływu wody
- Wąż wlotowy PEX
- Pompa spustowa przeciwblokująca
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Klucz do awaryjnego otwierania drzwi
- Kontrola stabilności (SCS)
- Pojemność opróżniania: 20 l/min
- Ochrona przed przegrzaniem
- Termiczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dane techniczne

- Klasa efektywności prania: B
- Pozostała wilgoć: 48 / 48 / 48
- Moc grzałki (W): 2000 W
- Pojemność bębna: 60 L
- Przyłącze wody zimnej 3/4"
- Materiał przeciwwagi: Żeliwo
- Waga licznika (kg): 10,4 kg
- Poziom hałasu (wirowanie): 72 dB(A)re 1 pW
- Klasa głośności wirowania: A
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 47 kWh
- Zużycie energii na cykl prania przy programie Eco 40-60°C: 0,472 kWh
- Zużycie wody na cykl prania przy programie Eco 40-60°C: 48 L
- Zużycie energii w trybie wyłączonym: 0,3 W
- Zużycie w trybie Standby: 0,3 W
- Klasa energetyczna: A
- Moc znamionowa: 2200 W
- Liczba faz: 1
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Masa urządzenia: 75 kg
- ISO 14001

Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 942 mm
- Długość kabla: 2,1 m
- Długość węża wlotowego: 150 cm
- Długość węża wlotowego: 160 cm

Informacje logistyczne

- Wymiary zapakowanego produktu (WxSxG): 92 × 64 × 66,1 cm
- Waga brutto: 78,2 kg
- Kod urządzenia: 741605
- Kod EAN: 3838782658754
- Market: Strona domowa