



W2084C.W/3

Пральна машина

Загальна інформація

Тип приладу: Пральна машина
Тип інсталяції: Соло
Завантаження: 8 кг
Кількість обертів: 1400 об./хв.
16 програм
Клас енергоспоживання: A+++
Колір: Білий



Функції, програми та режими

- Бавовна
- Мікс/синтетика
- Прання вовни/ручне прання
- Щоденне прання
- Чорне
- Прання за часом
- Автоматична
- Швидке прання
- Інтенсивна
- Полоскання
- Віджим
- Злив
- Делікатна білизна та шовк
- Очистка барабану
- Програма Quick PRO - Швидке прання - 59 хв
- Eco 40–60 °C

Додаткові опції

- Швидкість віджиму: Регулювання швидкості віджиму
- Функція додаткового полоскання
- Посилене прання Super Wash
- Підвищення рівня води
- Попереднє прання
- Захист від зминання AntiCrease

Режими

- Звичайний режим, Екологічний режим - EcoCare, Прискорений режим, Інтенсивний режим

Конструкція та особливості

- Внутрішня конструкція Quattro™
- Закриття дверцят: SteelSeal™ - герметизація дверцят без гумового ущільнювача
- Барабан з нержавіючої сталі
- Баланс-контроль - рівномірне розподілення білизни під час віджиму
- Приєднувальна потужність (Вт): 2000 Вт
- Сенсор контролю температури (макс.похибка: +/-1)
- Сенсор рівня води
- Об'єм барабану: 60 л
- Об'єм барабану: 2,1 cu ft
- Двигун Inverter PowerDrive

Зручність використання

- Легке закриття дверцят
- Відсік для рідких миючих засобів
- Діапазон температур (°C): Холодна вода - 90°C
- Діаметр дверцят: 31 см
- Кут відкриття дверцят: 110 °
- Dose Assist

(Мельбурн, Австралія)
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
Електронна адреса:

ASKO
Inspired by Scandinavia

Керування

- Відстрочка старту (24 год)
- Індикація часу до закінчення програми
- Дисплей: Електронний LCD дисплей
- 16 програм
- Багатомовне екранне меню: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV, ZH, ZH-CN

Дизайн та компонування

- Відчинення дверця: Вліво
- Регульовані ніжки: 10 мм
- Стандарт
- Холодна вода
- Завантаження: Фронтальне

Безпека та догляд

- Знімні ребра барабану (для легкого очищення)
- Герметична основа - елемент системи захисту від протікань
- Обмежений час набирання води - елемент захисту від протікань
- Шланг подачі води зі спеціального поліпропілену Rex
- Зливний нанос з антиблокуванням
- Захист від переливу
- Відкриття дверця при поломці
- Блокування від дітей
- Система контролю стабільності
- Висушення місткості: 20 l/min
- Температурний захист від перегріву мотору
- Температурний та електронний захист мотору від перегріву

-
- EAN код: 3838782658754
 - Шифр приладу: 741605

Технічні характеристики

- Залишок води після віджиму: 48 %
- Приєднувальна потужність (Вт): 2000 Вт
- Об'єм барабану: 60 л
- Холодна вода
- Матеріал противаг: Чавун
- Вага противаг: 10,4 кг
- Рівень шуму: 72 дБ(А)
- Рівень шуму під час прання: 51 дБ(А)
- Споживання електроенергії: 0,91 кВт
- Річне споживання води: 10310 л
- Споживання води: 54 л
- Споживання електроенергії в режимі очікування: 0,7 Вт
- Споживання електроенергії у вимкненому режимі: 0,3 Вт
- Клас енергоспоживання: A+++
- Приєднувальна потужність: 2200 Вт
- Кількість фаз: 1
- Сила струму: 10 А
- Частота: 50 Hz
- Вага нетто: 75 кг
- ISO 14001

Розміри

- Габаритні розміри (вхшхг): 85 × 59,5 × 58,5 см
- Регульовані ніжки: 10 мм
- Глибина із відчиненими дверцятами: 942 мм
- Приєднувальний кабель: 2,1 м
- Довжина зливного шлангу: 150 см
- Довжина зливного шлангу: 160 см

Специфікація

- Розміри в упаковці (в×ш×г): 92 × 64 × 66,1 см
- Вага брутто: 78,2 кг
- Шифр приладу: 741605
- EAN код: 3838782658754

(Мельбурн, Австралія)
Телефон: 1300 00 2756 - Факс: 03 8551 2220
Електронна адреса:

 **ASKO**
Inspired by Scandinavia