



W2096P.W/3

Pralka wolnostojąca

Ogólny opis

Rodzaj urządzenia: Pralka
Rodzaj montażu: Urządzenie wolnostojące
Wład: 9 kg
Ilość obrotów wirówki (obr/min): 1600 obr/min
19 programów
Klasa energetyczna: A
Kolor: Biały



Programy, opcje i tryby

- Bawełna
- Mix syntetycs
- Program Wełna/pranie ręczne
- Pranie codzienne
- Program czasowy
- Program Automatyczny
- Szybkie pranie
- Ciężki
- Plukanie
- Odwirowanie
- Odpływ
- Tkaniny delikatne i jedwab
- Czyszczenie bębna
- Przeciwno roztoczom
- PowerWash 59^l
- Program dla alergików Bawełna
- Program syntetyków dla alergików
- Eco 40–60 °C

Opcje dodatkowe

- Liczba obrotów wirówki: Możliwość wyboru prędkości odwirowania
- Dodatkowe płukanie (Super Rinse)
- Super wash
- Podwyższony poziom wody
- Pranie wstępne

Tryby pracy

- NormalCare, EcoCare, TimeCare, Tryb intensywny

Budowa i wydajność

- Quattro Construction™ - wirowanie bez wibracji
- Uszczelnienie drzwi: Steel Seal™ - higieniczne uszczelnienie drzwi
- Trwały bęben ze stali nierdzewnej
- Technologia Active Drum™
- Moc grzałki (W): 2000 W
- Precyzyjna regulacja temperatury (maks. odchylenie: +/- 1 °C)
- Czujnik poziomu wody
- Pojemność bębna: 60 L
- Silnik PowerDrive (bezsztotkowy)
- System Pro Wash - wyjątkowo skuteczne mycie i płukanie

Wykorzystanie i elastyczność

- Wlew do detergentu w płynie
- Zakres temperatury: Temperatura -90°C
- Duże drzwi: 31 cm
- Kąt otwarcia drzwi: 110 °

Interakcja i kontrola

- stale
- Wskaźnik pozostałego czasu
- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- 19 programów
- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL,

Projekt i integracja

- Otwieranie drzwi: Zawias po lewej stronie
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Standard
- Przyłącze wody zimnej 3/4"
- Sposób załadunku: od przodu

Bezpieczeństwo i konserwacja

- Zdemowane podnośniki
- Wodoodporna płyta dolna
- Maksymalny czas dopływu wody
- Wąż wlotowy PEX
- Pompa spustowa przeciwblokująca
- Zabezpieczenie przed przepełnieniem
- Klucz do awaryjnego otwierania drzwi
- Kontrola stabilności (SCS)
- Pojemność opróżniania: 20 l/min
- Ochrona przed przegrzaniem
- Termiczne i elektroniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem

Dane techniczne

- Klasa efektywności prania: A
- Pozostała wilgoć: 44 / 44 / 44
- Moc grzałki (W): 2000 W
- Pojemność bębna: 60 L
- Przyłącze wody zimnej 3/4"
- Materiał przeciwwagi: Żeliwo
- Waga licznika (kg): 10,4 kg
- Poziom hałasu (wirowanie): 76 dB(A)re 1 pW
- Klasa głośności wirowania: B
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 49 kWh
- Zużycie energii na cykl prania przy programie Eco 40-60°C: 0,493 kWh
- Zużycie wody na cykl prania przy programie Eco 40-60°C: 49 L
- Zużycie energii w trybie wyłączonym: 0,3 W
- Zużycie w trybie Standby: 0,3 W
- Klasa energetyczna: A
- Moc znamionowa: 2200 W
- Liczba faz: 1
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Masa urządzenia: 77,5 kg
- ISO 14001

Wymiary

- Wymiary produktu (WxSxG): 85 × 59,5 × 58,5 cm
- Regulowane nóżki: 10 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 942 mm
- Długość kabla: 2,1 m
- Długość węża wlotowego: 150 cm
- Długość węża wlotowego: 160 cm

Informacje logistyczne

- Wymiary zapakowanego produktu (WxSxG): 92 × 64 × 66,1 cm
 - Waga brutto: 80,7 kg
 - Kod urządzenia: 741637
 - Kod EAN: 3838782659157
 - Market: Strona domowa
-



Washing Machine WM-75

