



# W4114C.W/3

## Vrijstaande wasmachine

### Algemeen

Product: Wasmachine  
Type apparaat: Vrijstaand  
Capaciteit: 11 kg  
Centrifuge toerental: 1400 tr/min.  
23 programma's  
Energieklasse: A  
Kleur: Wit



### Funcies, wasprogramma's & opties

- Katoen
- Mix Synthetisch
- Wol/Handwas
- Dagelijkse was
- PerfectBlack
- Beddengoed
- Tijdprogramma
- Automatisch programma
- QuickWash
- Intensieve was
- Spoelprogramma
- Centrifugeren
- Centrifugeren en pompen
- Fijne was en zijde
- Trommelreiniging
- Jeans
- Overhemden
- Hygiëne programma
- Quick Pro
- Allergie programma - voor effectief verwijderen van vuil, micro-organismen, wasmiddelresten
- Anti-allergie synthetisch programma
- Steam refresh
- Eco 40-60 °C

### Opties

- Centrifugeer snelheid: Instelbare centrifugeersnelheid
- Super spoelen functie
- Super spoelen
- Hoog waterniveau
- Voorwas
- Anti-kreuk systeem

### Modes

- Normal Care, Eco Care, Allergie, Time Care, Intensief

### Constructie & Prestaties

- Quattro Construction™ - Vrijwel trillingsvrij centrifugeren
- Deurafdichting: Steel Seal™ - hygienische deurafdichting
- Volledig roestvrijstalen binnen- en buitentrommel
- Active Drum technology voor maximaal resultaat en optimale bescherming
- Verwarmings element: 2000 W
- Nauwkeurige temperatuurregeling (+/-1°C)
- Waterniveausensor
- Trommel inhoud: 80 Liter
- Inverter power inductiemotor

### Gebruiksgemak

- Easy close door
- Wasmiddelreservoir
- Temperatuur bereik (°C): Koud-90°C
- Extra grote vulopening: 31 cm
- Openingshoek van de deur: 110 °
- Dose assist

### Bedieningscomfort

- Uitgestelde start
  - Resttijdindicatie
  - Display: LCD
  - 23 programma's
- 

### Design & installatie

- Draairichting deur: Scharnieren links
  - Regelbare poten: 10 mm
  - Standaard
  - Koud
  - vulopening: Frontlader
- 

### Veiligheid & Onderhoud

- Verwijderbare filters
  - Waterdichte bodemplaat
  - Maximale waterinlaat tijd
  - PEX watertoevoerslang
  - Antiblokkeer afvoerpomp
  - Overloopbeveiliging
  - Deur noodontgrendeling
  - Kinderslot - vergrendeling van bedieningspaneel (CDP)
  - Onbalans detectie
  - Afpomp capaciteit: 20 l/min
  - Thermische beveiliging
  - Thermische en elektronische beveiliging tegen oververhitting
- 

### Technische gegevens

- Verwarmings element: 2000 W
  - Trommel inhoud: 80 Liter
  - Koud
  - Materiaal conragewicht: Gietijzer
  - Conragewicht (kg): 20,1 kg
  - Geluidsniveau drogen: 72 dB(A)re 1 pW
  - Gewogen energieverbruik per 100 cycli: 53 kWh
  - Energieverbruik per cyclus van het eco programma 40-60 °C: 0,528 kWh
  - Waterverbruik per cyclus van het eco programma 40-60 °C: 52 Liter
  - Energieverbruik in uitstand: 0,3 W
  - Energieverbruik in stand-bystand: 0,3 W
  - Energieklasse: A
  - Aansluitwaarde: 2200 W
  - Aantal fasen aansluiting: 1
  - Zekering: 10 amp
  - Frequentie: 50 Hz
  - Gewicht van het apparaat: 90,5 kg
  - ISO 14001
- 

### Afmetingen

- Afmetingen (HxBxD): 85 × 59,5 × 70 cm
  - Regelbare poten: 10 mm
  - Diepte met geopende deur: 1057 mm
  - kabel: 2,1 m
  - Lengte toevoerslang: 150 cm
  - Lengte afvoerslang: 160 cm
- 

### Logistieke informatie

- Afmetingen van het verpakte toetsel: 92 × 64 × 77,6 cm
  - Bruto gewicht: 93,9 kg
  - Productcode: 741648
  - EAN-code: 3838782659362
  - Productcode: 741648
  - EAN-code: 3838782659362
-



Washing Machine/WM-85

