



OP8687A1

Pyrolyseovn

Installationsform: Indbygning

Mål (HxBxD): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm

5 Air Flow System, Ovnrum - 71 ltr. , Pyrolyserengøring, Fuldt udtrækelige teleskopskinner på 2 niveauer, AutoRoast, Defrosting (ASKO) BW, ECO



5 års
Garanti



5 Air Flow
System



Ovnrum -
71 ltr.



Pyrolyserengøring



Fuldt
udtrækelige
teleskopskinner
på 2 niveauer



AutoRoast



ECO



Konstruktion og Ydeevne

- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Stegetermometer

Brug og fleksibilitet

- Ovnlys: Begge sider
- Nettovolumen (Gammel energilabel): 71 ltr.
- OpenView
- Fuldt udtrækelige skinner
- 1x trådriller
- Udtrækbare teleskopskinner på to niveauer med stopfunktion
- 1 bagerist
- Glas bradepande
- 1 dyb pande af rustfrit stål
- 2 lave pander af rustfrit stål

Interaktion og kontrol

- Knap: Ergonomiske knapper
- TFT display

Funktioner, programmer og modes

- Undervarme
- Overvarme
- Over- og undervarme
- Grill
- Grill og overvarme
- Grill med blæser
- Varmluft
- Øko varmluft
- Undervarme og blæser
- Varmluft og undervarme
- Optøning
- Tallerkenopvarmning
- Hold varm
- Hurtig forvarmning
- Tilberedning i flere niveauer
- Auto stegning

Design og integration

- Dør materiale: Rustfrit stål og glas
- Belægning som forhindrer fingeraftryk
- Niche dimensioner (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Køleventilator
- Soft Close™
- Aftagelig indvendig dørglasoverflade
- Pyrolyserengøring
- Trådriller pyrolysebestandig

Tekniske data

- Forbrug ved standby-tilstand: 1 W
- Energiklasse: A+
- Energiforbrug (traditionel): 1 kWh
- Energiforbrug: (varmluft): 0,69 kWh
- Energiforbrug konventionel ovn (Gammel energilabel): 0,94 kWh
- Energiforbrug varmluft (Gammel energilabel): 0,69 kWh
- Tilslutningseffekt: 3400 W
- Nominel strøm: 16 amp
- Frekvens: 50-60 Hz

Dimensioner

- Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Længde på strømkabel: 1,5 m
- Nettovægt: 45,2 kg

Logistisk information

- Emballagemål (HxBxD): 70 × 66 × 70 cm
- Bruttovægt: 50,4 kg
- Art. nummer: 742130
- EAN kode: 3838782681301

