



OCS8487A1

Bauform: Einbau
Geräteserie: Dekor
Mittel
Gerätemaße (HxBxT): 45,5 × 59,7 × 54,7 cm
5 Air Flow™ System, Dampfgaren, Volumen des Garraums 50 Liter, AquaClean Reinigung, Vollteleskopauszug mit Verriegelung, Sous Vide Programm, Bratautomatik, Defrosting (ASKO) BW, Öko



5 Air Flow™ System



Dampfgaren



Volumen des Garraums 50 Liter



AquaClean Reinigung



Vollteleskopauszug mit Verriegelung



Sous Vide Programm



Bratautomatik



ECO Öko



Bauart & Leistung

- Max. Backofentemperatur: 230 °C
- Bratenthermometer
- MultiSteam 360°

Handhabung & Flexibilität

- Ofenbeleuchtung: beidseitig
- Wasserbehälter: 1,3 l
- Ofenvolumen: 50 l
- Gleichmäßige Ausleuchtung OpenView
- Vollauszüge
- 1-fach-Vollteleskopauszug mit Verriegelung
- Premium Grillrost
- 1 Dampfgarbehälter vollbreit ungelocht
- 1 Dampfgarbehälter vollbreit gelocht
- 1 Backblech

Bedienung & Steuerung

- Knopfform: Ergonomische Knöpfe
- TFT-Matrix

Programme, Optionen und Modelle

- Unterhitze BIO
- Oberhitze
- Ober- und Unterhitze
- Kleinflächen-Infrarotstrahler
- Großflächen-Infrarotgrill
- Großflächen-Infrarotgrill mit Belüftung
- Umluft
- Ökofunktion
- Unterhitze mit Umluft
- Unterhitze mit Umluft BIO
- Starker Dampf
- Mittlerer Dampf
- Wenig Dampf
- Dampfbacken
- SousVide
- Auftauen
- WarmPlate Tellererwärmung
- FastPreheat Schnellvorheizen
- STEPbake Garen in Phasen
- AutoRoast

Design & Integration

- Verstellbare Füße: 4
- Nischengröße (HxBxT): 45 × 56 × 55 cm

FORS AG
Schafftenholzweg 8
2557 Studen BE
Tel. 032 374 26 26, info@fors.ch

ASKO
Inspired by Scandinavia

Sicherheit & Wartung

- Dynamisches Kühlgebläse DC+
- Türglas: Dreifachverglaste Backofentür mit zweifachem Hitzeschutz (UltraCoolDoor)
- SoftOpen- und GentleClose-Türmechanismus
- Aushängbare Glas-Backofentür
- AquaClean-Funktion
- SousVide
- Entkalken

Technische Daten

- Verbrauch im Standby-Modus: 1 W
- Energieklasse: A+
- Verbrauch des Backofens (herkömmlicher Betrieb): 0,82 kWh
- Verbrauch des Backofens (Abluft-Betrieb): 0,62 kWh
- Anschlussleistung: 2900 W
- Spannung (V): 220-240 V
- Nennspannung: 16 A
- Frequenz: 50 Hz

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 45,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Kabellänge: 1,5 m
- Nettogewicht: 43,5 kg

Transportinformationen

- Maße des verpackten Geräts (HxBxT): 55 × 66 × 70 cm
 - Bruttogewicht: 48,2 kg
 - Gerätenr.: 742132
 - EAN-Nr.: 3838782681325
-

