



OP8637A1

Pyrolyseovn

Installationsform: Indbygning
Mål (HxBxD): 59,5 x 59,7 x 54,7 cm
5 Air Flow System, Ovnrum - 71 ltr. , Pyrolyserengøring, Defrosting (ASKO) BW



5 års
Garanti



5 Air Flow System



Ovnrum - 71 ltr.



Pyrolyserengøring

Konstruktion og Ydeevne

- Maksimal ovntemperatur: 300 °C
- Stegetermometer

Brug og fleksibilitet

- Ovnlys: Begge sider
- Nettovolumen (Gammel energilabel): 71 ltr.
- OpenView
- Fuldt udtrækelige skinner
- 1x trådiller
- Fuldt udtrækbare teleskopskinner på 1 niveau
- 1 bagerist
- 1 dyb pande af rustfrit stål
- 2 lave pander af rustfrit stål

Interaktion og kontrol

- Knap: Ergonomiske knapper
- LED ikon

Funktioner, programmer og modes

- Over- og undervarme
- Grill
- Grill og overvarme
- Grill med blæser
- Varmluft
- Undervarme og blæser
- Varmluft og undervarme
- Optøning
- Tallerkenopvarmning
- Hurtig forvarmning

Design og integration

- Dør materiale: Rustfrit stål og glas
- Belægning som forhindrer fingeraftryk
- Niche dimensioner (HxBxD): 59 x 56 x 55 cm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Køleventilator
- Soft Close™
- Aftagelig flad indvendig dørglasoverflade
- Pyrolyserengøring
- Trådiller pyrolysebestandig

Tekniske data

- Forbrug ved standby-tilstand: 1 W
- Energiklasse: A+
- Energiforbrug (traditionel): 1 kWh
- Energiforbrug: (varmluft): 0,69 kWh
- Energiforbrug konventionel ovn (Gammel energilabel): 0,94 kWh
- Energiforbrug varmluft (Gammel energilabel): 0,9 kWh
- Tilslutningseffekt: 3400 W
- Frekvens: 50 Hz

- Mål (HxBxD): 59,5 × 59,7 × 54,7 cm
- Nettovægt: 43,4 kg

- Emballagemål (H×B×D): 70 × 66 × 70 cm
- Bruttovægt: 48,6 kg
- Art. nummer: 742521
- EAN kode: 3838782707667

