DFI5244A.TW

General description

抽氣冷凝烘乾 安裝方式:全嵌入式 碗籃數量:3

特色

- 隱藏式加熱管
- SCS-Super Cleaning System™
- 自動軟水器以達到更佳的洗淨效果
- 噴灑把手: 3
- 噴淋區域數量: 7

Use and flexibility

- 碗籃數量: 3
- 上層洗滌籃系統: MultiClack 系統 (籃筐高度調節控制系統)
- 所需進水水壓: 0,03-1 MPa

Interaction and control

- 顯示幕: 帶有 LCD 的電子裝置
- 程式數量: 7
- LED狀態指示燈
- 剩餘時間提示: 是

程式

- 定時選項: 定時器
- 程序 速洗

Design and integration

- 前端調節後脚
- 高度設置: 74 mm

Safety and Maintenance

- 潤乾精添加指示燈: 指示燈顯示於螢幕上
- 加鹽提示器: 加鹽提示器
- EAN 代碼: 3838782835841
- 產品編碼: 743793

Technical data

- 最大進水溫度: 70 ℃
- · 噪音值: 42 dB(A)re 1 pW
- · 額定功率: 1700 W
- 電流: 10 amp
- 頻率: 60 Hz
- · 所需進水水壓: 0,03-1 MPa
- 淨重: 32 公斤

Dimensions

- 寬度: 598 mm
- 高度: 776 mm
- 深度: 555 mm

連絡地址:新北市新店區北新路3段207-2號8樓 連絡電話:(02) 8913-1001

聯絡信箱: sales@vic-apply.com.tw



- 電源線長度: 1730 mm
- 進水管長度: 162 cm
- · 排水管長度: 150 cm

Logistic information

- 包裝尺寸 (寬度): 655 mm
- 包裝尺寸 (高度): 855 mm
- 包裝尺寸 (深度): 690 mm
- 毛重: 35,6 公斤
- 產品編碼: 743793
- EAN 代碼: 3838782835841



連絡地址:新北市新店區北新路3段207-2號8樓 連絡電話:(02) 8913-1001

聯絡信箱: sales@vic-apply.com.tw