

DFI544H

Ogólny opis

Linia produktów: Logic
Rodzaj montażu: Zintegrowana
Ilość koszy: 3
Ilość kompletów naczyń: 14 kompletów naczyń
Górny kosz: Łatwa regulacja wysokości; Uchwyt; Usuwany
Typ górnego kosza: Premium
Typ dolnego kosza: Premium
Wymowany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek

4999 zł



Budowa i wydajność

- Spawany pojemnik ze stali nierdzewnej
- Zewnętrzny pływak-wykrywa wyciek wody na podstawie
- Stand by ochrona wody
- Pompa spustowa zapobiegająca blokowaniu
- 8 Steel™ — 8 najważniejszych części z wytrzymałej stali nierdzewnej
- Przepływowy ogrzewacz wody
- SCS - Super System Czyszczący™
- Czujnik Sensi Clean™ — mierzy poziom zabrudzenia
- Automatyczny zmiękcacz wody dla lepszej wydajności prania
- Liczba ramion natryskowych: 3
- Liczba stref zraszania: 9
- TotalDry – automatyczne otwieranie drzwi
- Strefa mocy sztućców - dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce

Wykorzystanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 14 kompletów naczyń
- Ilość koszy: 3
- Górny kosz: Łatwa regulacja wysokości; Uchwyt; Usuwany
- Typ górnego kosza: Premium
- Typ dolnego kosza: Premium
- Gęste okablowanie kosza w górnym i dolnym koszu
- Wymowany kosz na sztućce ułatwiający rozładunek
- Wewnętrzne oświetlenie LED
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa

Interakcja i kontrola

- Rodzaj wyświetlacza: Sterowanie przy pomocy wyświetlacza LCD
- Możliwość tworzenia własnych programów: Pamięć programu
- Liczba programów: 9
- Liczba opcji: 7
- Dioda LED stanu
- Wyświetlacz: Wskaźnik pozostałego czasu cyklu
- Wskaźnik zakończenia programu: Wyświetlany z dźwiękiem i światłem
- Wielojęzyczne menu OSD: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV

Programy, opcje i tryby

- Opóźniony start: Do 24 godzin
- Tryb zielony
- Tryb prędkości
- Tryb nocny
- Super płukanie

Projekt i integracja

- Od frontu regulowana sprężyna drzwi
- Od przedniej regulowanej tylnej nóżki
- Paski na rzep do montażu drzwi FI
- Uproszczona instalacja ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed syfonem
- Niestandardowy rozmiar drzwi 680-760mm
- Min. wysokość wnęki: 600 mm
- Min. wysokość wnęki: 820 mm
- Głębokość (wraz z rozstawem ścian): 555 mm
- Regulacja wysokości: 53 mm

Bezpieczeństwo i konserwacja

- AquaSafe™
- Kid Safe™ - panel
- Wskaźnik nabytyszczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik soli: Wskaźnik soli

Dane techniczne

- Ciepła lub zimna woda - 3/4
- Maks. temperatura dopływającej wody: 70 °C
- Poziom hałasu: 42 dB(A)re 1 pW
- Czas trwania programu Eco: 195 min
- Zużycie wody na cykl dla programu Eco: 9,2 L
- Zużycie w trybie Standby: 0,49 W
- Klasa energetyczna: B
- Typ wtyczki: europejska
- Moc znamionowa: 1900 W
- Ilość faz: 1
- Bezpiecznik: 10 amp
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody na wlocie: 0,03-1 MPa
- Masa urządzenia: 37 kg
- Klasa Głośności: B
- Opóźnienie staru: 3,99 W
- Zużycie energii na 100 cykli: 64 kWh

Wymiary

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 819 mm
- Głębokość: 554 mm
- Maksymalna wysokość produktu: 872 mm
- Długość kabla: 1730 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1191 mm
- Długość węży wlotowego: 163 cm
- Długość węży wylotowego: 200 cm

Informacje logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
 - Wysokość opakowania: 890 mm
 - Głębokość opakowania: 680 mm
 - Waga brutto: 40,3 kg
 - Kod urządzenia: 743879
 - Kod EAN: 3838782829956
 - Market: Strona domowa
-