

DFI544H

Fuldintegrerbar opvaskemaskine

Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™
Linie: Logic
Installationsform: Helintegrerbar
Størrelse: XL, 82-87 cm
Antal kurve: 3
Antal kuverter: 14
integreret automatisk doseringssystem
Top bakke/kurv: Let højdejustering; Håndtag; Udtagelig
Overkurv: Premium
Underkurv: Premium
Bestikkurv



5 års
Garanti

Kun udvalgte
forhandlere

Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 3
- Antal spulezoner: 9
- Turbo Combi Drying™
- Automatisk døråbning
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 14
- Antal kurve: 3
- integreret automatisk doseringssystem
- Top bakke/kurv: Let højdejustering; Håndtag; Udtagelig
- Overkurv: Premium
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmønster i både øverste og nederste kurv
- Bestikkurv
- 2 LED lamper
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

Interaktion og kontrol

- Display type: LCD-display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 9
- Antal tilvalg: 7
- Status Light™ – smart farveindikering af opvaskeprocessen
- Indikator for resterende tid: Indikator for resterende tid
- Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys
- Sprog: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, RU, SK, SL, SV

Funktioner, programmer og modes

- 9 programmer: Autoprogram; Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program; Selvrens; Anti lugt
- Udsudt start: Ja
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Superskyllning

Design og integration

- Dørfeder kan justeres fra fronten
- Den bageste fod kan justeres fra fronten

- Velcro til nem dør installation
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Monteres med 680-760 mm høje køkkenlåger (max vægt på dør 3,5 – 12 Kg)
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 820 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 555 mm
- Indstillelig højde: 53 mm

Sikkerhed og Vedligeholdelse

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
- Kid Safe™ - Knaplås
- Afspændingsindikator: Besked i display
- Saltindikator: Saltindikator

Tekniske data

- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
- Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
- Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
- Varighed af standardprogram: 195 min
- Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,64 kWh
- Vandforbrug per cyklus: 9,2 ltr.
- Energiforbrug i standby: 0,49 W
- Energiklasse: B
- Stiktype: Euro stik
- Tilslutningseffekt: 1900 W
- Faser: 1
- Sikring: 10 amp
- Frekvens: 50 Hz
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
- Nettovægt: 37 kg
- Støjklasse: B
- Energieffektivitetsklasse: 37,6 %
- Rengøringsevne: 1,13
- Torreevne: 1,07
- Forskudt start: 3,99 W
- Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 64 kWh

Dimensioner

- Bredde: 596 mm
- Højde: 819 mm
- Dybde: 554 mm
- Maksimal produkthøjde: 872 mm
- Længde på strømkabel: 1730 mm
- Dybde med dør åben: 1191 mm
- Længde på tilføbslange: 163 cm
- Længde på afløbslange: 200 cm

Logistisk information

- Bredde emballage: 640 mm
 - Højde emballage: 890 mm
 - Dybde emballage: 680 mm
 - Bruttovægt: 40,3 kg
 - Art. nummer: 743879
 - EAN kode: 3838782829956
 - Designtype: Husholdning
 - Design: Logic
-