



# DBI3348IB.W

## Indbygningsoptvaskemaskine

### Generel beskrivelse

Turbo Combi Drying™  
Linie: Classic design  
Installationsform: Indbygget under bordplade  
Størrelse: XL, 82-87 cm  
Antal kurve: 2  
Antal kuverter: 13 kuverter  
Overkurv: Premium  
Underkurv: Premium  
Bestikkurv



Kun udvalgte  
forhandlere



### Konstruktion og Ydeevne

- Svejset stålkar
- Udvendig svømmer – registrerer vandlækage på bundpladen
- Standby vandbeskyttelse
- Pumpe med Anitblock
- 8 Steel™ . 8 af de vigtigste dele er i slidstærkt rustfrit stål
- Integreret varmeelement
- SCS - Super Cleaning System™
- Sensi Clean™-sensor – måler snavshedsniveauet
- Automatisk blødgøring
- Antal spulearme: 2
- Antal spulezoner: 9
- Turbo Combi Drying™
- Automatisk døråbning
- Power Zone Cutlery™ - ekstra rengøring af bestikket

### Brug og fleksibilitet

- Antal kuverter: 13 kuverter
- Antal kurve: 2
- Overkurv: Premium
- Underkurv: Premium
- Tæt trådmonster i både overste og nederste kurv
- Bestikkurv
- Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa

### Interaktion og kontrol

- Display type: LCD-display
- Mulighed for at oprette egne programmer: Ja
- Antal programmer: 9
- Antal tilvalg: 6
- Indikator for resterende tid: Front display
- Indikator for afsluttet vask: Viser med lyd og lys
- Sprog: CS, DA, DE, EN, ES, ET, FI, FR, HR, IT, JA, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RU, SK, SL, SV

### Funktioner, programmer og modes

- 9 programmer: Autoprogram; Kvikprogram; Intensivprogram; Eco program; Hygiejne program; Tidsprogram; Skyl og hold program; Selvreng; Anti lugt
- Udskudt start: Ja
- Green funktion
- Speed funktion
- Night funktion
- Superskylling

### Design og integration

- Den bageste fod kan justeres fra fronten
- Nem installation med integreret anti-sifon
- Min. nichebredde: 600 mm
- Min. nichehøjde: 820 mm
- Dybde (inkl. afstand til væg): 555 mm
- Indstillelig højde: 53 mm
- Justerbar sokkel: 30-94/0

**Sikkerhed og Vedligeholdelse**

- Aqua Safe™ - Sikrer mod vandskader
  - Kid Safe™ - Knaplås
  - Afspændingsindikator: Besked i display
  - Saltindikator: Saltindikator
- 

**Tekniske data**

- Kan tilsluttes kold eller varmt vand – størrelse 3/4"
  - Max. temperatur for indgående vand: 70 °C
  - Lydniveau (maks.): 42 dB(A)re 1 pW
  - Varighed af standardprogram: 190 min
  - Energiforbrug pr. cyklus for Eco-programmet 40-60°C: 0,72 kWh
  - Vandforbrug per cyklus: 8,9 ltr.
  - Energiforbrug i standby: 0,49 W
  - Energieffektivitet: C
  - Stiktype: Euro stik
  - Tilslutningseffekt: 1900 W
  - Faser: 1
  - Sikring: 10 amp
  - Frekvens: 50 Hz
  - Påkrævet indløbstryk for vand: 0,03-1 MPa
  - Nettovægt: 39,5 kg
  - Støjklasse: B
  - Energieffektivitetsklasse: 43 %
  - Rengøringssevne: 1,13
  - Tørreevne: 1,07
  - Forskudt start: 3,99 W
  - Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 72 kWh
- 

**Dimensioner**

- Bredder: 596 mm
  - Højde: 819 mm
  - Dybde: 554 mm
  - Maksimal produkt højde: 872 mm
  - Længde på strømkabel: 1730 mm
  - Dybde med dør åben: 1191 mm
  - Længde på afløbsslange: 175 cm
  - Længde på afløbsslange: 200 cm
- 

**Logistisk information**

- Bredder emballage: 640 mm
  - Højde emballage: 890 mm
  - Dybde emballage: 680 mm
  - Bruttovægt: 42,8 kg
  - Art. nummer: 744471
  - EAN kode: 3838782872433
  - Designtype: Husholdning
-